

Language	FRANÇAIS
Subject	EUROSINT 2 EVO
	Lubrifiant 100% ester synthétique pour 2T

EUROSINT 2 EVO

OLEO-MAC EUROSINT 2 EVO

Lubrifiant 100% ester synthétique pour moteurs 2T très sollicités pour équipements de jardinage.

<p>Description</p> <p>Développé exclusivement pour moteurs 2T très sollicités, le produit est formulé à partir d'esters synthétiques qui garantissent des propriétés lubrifiantes et anti-usure exceptionnelles.</p> <p>Le produit se mélange avec tous les types d'essence utilisés normalement et avec des carburants à indice d'octane élevé, à toute température et sans séparation, grâce aux particuliers additifs stabilisants, même s'il n'est pas utilisé pendant des semaines.</p> <p>Specifications</p> <ul style="list-style-type: none"> • API TC • JASO FD • ISO-L-EGD 	<p>Avantages</p> <ul style="list-style-type: none"> • 100% ester synthétique. • Performances exceptionnelles et protection supérieure du moteur. • Très haute résistance à la charge.
---	---

Caractéristiques moyennes indicatives

Propriété	U.M.	Valeur	Méthode
Gradation SAE		40	
Couleur		Blu	
Densité à 20°C	Kg/l	0.920	ASTM D 1298
Viscosité à 40°C	mm ² /s	98.60	ASTM D 445
Viscosité à 100°C	mm ² /s	13.50	ASTM D 445
Indice de Viscosité		137	ASTM D 2270

Application

Convient à tous les moteurs 2 temps hautes performances, refroidis par air et par eau, pour les équipements de jardinage, les scies à chaîne, les tondeuses à gazon, etc.

Peut être utilisé avec de l'essence normale ou sans plomb.

Il peut être utilisé dans des pourcentages variant de 2 à 3%, comme spécifié par le fabricant.

Convient également aux moteurs 2 temps de compétition (motos, karts ...).



It's an **Emak S.p.A.** trademark
42011 Bagnolo in Piano (RE) Italy
www.oleomac.com
www.youtube.com/MyOleoMac
www.facebook.com/OleoMacItalia
www.instagram.com/OleoMacItalia